



Technische Daten	
Motor	0,76 kW, 50 Hz
Drehzahl	2800 U/min
Geräuschpegel	weit unter 70 dB
Maße   BxTxH	840 x 820 x 1200 mm
Gewicht	170 kg
Spannung	230 VAC +/- 5%
Schleifbereich	3,0 - 60,0 mm
Spitzenwinkel	40° - 180°

### Cuoghi APE 60

Die universelle Lösung mit Nassschliffeinrichtung für Spiralbohrer, Kegelsenker, NC-Anbohrer, Stufenbohrer, Gewindebohrer-Anschnitte etc. Durch eine 2-Punkt-Spannung sehr geringe Schneidhöhendifferenz. Ausspitzen in einer Aufspannung.

Besuchen Sie uns in unserem Vorführzentrum und erleben Sie die Maschinen live und in Aktion!

- Genauigkeitsspannfutter mit 6 Backen für exakte Spitzengeometrien
- Integrierte, variable Ausspitzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor
- Anzahl der schleifbaren Schneiden von 1 bis 12 rechts und links
- 4-tlg. Satz Kurvenscheiben für rechtsschneidende Werkzeuge 1, 2, 3, 4 und 6 Schneiden
- Spitzenwinkel von 40° bis 180°
- Zentrierbuchse mit Spiralbohreraufnahme MK1, MK2, MK3, MK4, MK5
- Naßschliffeinrichtung
- Maschinenleuchte



Abtragseinstellung der Werkzeuge per Fein- oder Eilzustellung.



Stufenbohrer: Rundschleifen der Bohrstufe



Definiertes und variables Ausspitzen in einer Aufspannung mit integrierter Ausspitzeinrichtung.

## ZUBEHÖR



**Keramik-Schleifscheibe**  
(Standard-Ausführung).  
Sehr gute Abtragsleistung  
bei hoher Wirtschaftlichkeit.  
Leicht abziehbar.  
Korn: 60  
Größe: 200 x 25 x 32mm  
**Art.-Nr.: 35089**



**Keramik-Topfschleifscheibe**  
(Standard-Ausführung)  
Zum variablen Ausspitzen.  
Korn: 60  
Größe: 125 x 13 x 20mm  
**Art.-Nr.: 35090**



**Diamant-Schleifscheiben  
für VHM-Werkstoffe**  
Ideal für besonders feines  
Finish und saubere Geometrie.  
Korn: D151  
Größe: 175 x 15 x 32mm  
**Art.-Nr.: 35122**  
Größe: 175 x 25 x 32mm  
**Art.-Nr.: 35128**



**CBN-Schleifscheiben für  
HSS-Werkstoffe**  
Ideal für besonders feines  
Finish und saubere  
Geometrie. Korn: B126  
Größe: 175 x 15 x 32mm  
**Art.-Nr.: 35142**  
Größe: 175 x 25 x 32mm  
**Art.-Nr.: 35060**



**CBN-Ausspitz-Schleif-  
scheibe**  
Für HSS-Werkstoffe mit 15°  
Schräge für Kreuzauspitz-  
zung. Feines Finish.  
Korn: B151  
Größe: 125 x 8 x 3 x 8 x 20mm  
**Art.-Nr.: 35107**



**Diamant-Ausspitz-Schleif-  
scheibe**  
Für VHM-Werkstoffe, mit 15°  
Schräge für Kreuzauspitz-  
zung. Feines Finish.  
Korn: D151  
Größe: 125 x 8 x 3 x 8 x 20mm  
**Art.-Nr.: 35109**

## ANSCHLIFFARTEN



**NC-Anbohrer 90° – 120°**



**Kegelmantel  
mit S-Ausspitzung**



**Stufenbohrer  
mit Kegelmantelschliff  
S-Ausspitzung**



**Gewindebohrer**



**Reibahle**